

4.4Φ16 PER FORMAZIONE DEGLI IRRIGIDIMENTI DI
BORDO STAFFATI CON Φ8/25"

COPRIFERRO = 5 c

916 6505 9

0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00	9.25	9.50	9.75	10.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

POS. 1-2

POS. 1-5

POS.


5

0.25

25

$\phi 14/20$

$L = 10.40$



$L=4.00$
 $L+4.00$ PER LA FORMAZIONE DEGLI IRRIGIDIMENTI DI BORDO STAFFATI CON $\varnothing 8/10$

ARMATURA VALIDA PER
LA PARETE LATERALE

ARMATURA VALIDA PER
LA PARETE LATERALE

0.28

P05. 20	0.25	L=2.00
---------	------	--------

ARMATURA PAREIE LATERALE scaia 1:2

PARTICOLARE ANIMAZIONE

P05. 23

COPRIFERO = 5 c

.....: ארבעה ימים

SCALA 4.10

4. PER OGNI FORNITURA

PER OGNI FORO

PER UGNI FOKO